

[Klicken Sie hier, um diese Seite zu drucken](#)



E-VISION 4000 4K-UHD DIGITAL PROJECTOR

THE VISIONARIES CHOICE



E-Vision 4000 4K-UHD

3,300 ANSI / 3,800 ISO Lumen | Kontrast: 500,000:1 Advanced Black. 1,300:1 native | Teilnr: 121-804

Schlüsselspezifikationen:

Farbsystem:			
Display-Art:	1 x 0.47" DarkChip 3™ DMD™		
DMD-Spez:			
Bildverhältnis:	16x9		
Füllfaktor:			
Wichtigste Funktionen:			
Quellenkompatibilität	Grafik-Standards bis zu 1920 x 1200 Auflösung bei 60 Hz. Input support for 4K-UHD, 3840 x 2160 and 4096 x 2160 at 60 Hz.		
Inputs/Outputs	Video und Computer		
	Typ	Anschluss	Menge
	HDMI 2.1	HDMI	2
	VGA / Analog RGB HDBaseT	15-pin D-Sub RJ45	1
	USB Type A / (5V/2A) NOTE: The USB is to power external interfaces.	USB Type A	1 1
	Audio: Audio IN L+R		

	Audio OUT (variable)	3.5 mm jack	1								
	Speaker	3.5 mm jack	1								
		10W speaker	1								
	Kommunikation und Steuerung										
	Typ	Anschluss	Menge								
	LAN	RJ45 9-pin D-sub Mini B VESA 3-PIN mini DIN 3.5mm jack									
	RS-232C		1								
	USB (for Service) 3D Sync		1								
	Out		1								
	12V Trigger		1								
	NOTE: The HDBaseT and LAN ports are seperate.										
3D Formats Supported	Frame Packing Side By Side (half) Top and Bottom										
HDTV Formats Supported	1080p (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz) 1080i (50Hz, 60Hz) 720p (50Hz, 60Hz)										
Computer-Kompatibilität											
Bandbreite											
Fernbedienung											
Automatisierungssteuerung											
Farbtemperatur											
Operation											
Beleuchtungsart											
Typische Lebensdauer der Beleuchtung											
Linsen	<table><tr><th>Linse</th><th>Tellnr</th><th>Linsenverstellung</th><th>Fokus-Reichweite*</th></tr><tr><td>1.13 - 1.7:1</td><td>N/A</td><td>1.6m - 8m</td><td>Vert: 0.60 (U) 0.60 (D) frame, Hor: 0.20 (L) 0.20 (R) frame</td></tr></table> * Lens focal ranges above are the optimised distances but are likely to focus further, please contact your RSM for more details. Lens ratio tolerances: E-Vision Series: +/-3%. HighLite Series: +/- 5%. M-Vision Series: +/- 2%. Titan Series: +/-2%, INSIGHT Series: +/-2%,			Linse	Tellnr	Linsenverstellung	Fokus-Reichweite*	1.13 - 1.7:1	N/A	1.6m - 8m	Vert: 0.60 (U) 0.60 (D) frame, Hor: 0.20 (L) 0.20 (R) frame
Linse	Tellnr	Linsenverstellung	Fokus-Reichweite*								
1.13 - 1.7:1	N/A	1.6m - 8m	Vert: 0.60 (U) 0.60 (D) frame, Hor: 0.20 (L) 0.20 (R) frame								
Linsenhalterung											
Mechanischer Einbau											
Ausrichtung	Tischobefläche oder umgedreht: Ja Nach oben: Ja Nach unten zeigend: Ja Rolle (Portrait): Ja										
Strombedarf											
Stromverbrauch											

Wärmeableitung		
Lüftergeräusch		
Betriebs-/Speichertemp:		
Betriebsfeuchtigkeit		
Gewicht (nur Gehäuse)	12 kg / 26.45 lbs	
Abmessungen	L: 405 mm W: 480 mm H: 180 mm L: 15.94 in W: 18.89 in H: 7.08 in	
Sicherheit/EMV-Vorschriften	UL/cUL, CB, CCC, FCC Class B, FDA, CE, UKCA, BSMI IEC 60825-1:2007 3R IEC 60825-1:2014 Class 1 IEC EN 62471-5 Risk Group 2 GB 7247.1-2012 RCM	
Zubehör		
	Zubehör	Teilnr.
	Infrared Remote (replacement)	122-755
	* Die Abmessungen dienen nur als Referenz und können sich ändern. Bitte laden Sie den vollständigen Satz von CAD-Dateien für dieses Display herunter, um genauere Informationen zu erhalten.	
Downloads	PDF CAD Drawings AUTOCAD Drawings STEP / IGS Drawings	
User Guide	User Guides User Guides (German) User Guides (French) Laser Risk Group Document Control Protocol	



DIGITAL PROJECTION, LTD



Greenside Way, Middleton Manchester, UK

M24 1XX



T: +44.161.947.3300 | F: +44.161.684.7674



www.digitalprojection.co.uk



DIGITAL PROJECTION, INC

DIGITAL **PROJECTION**

Specifications subject to change without notice.
©2022 Digital Projection. DLP®, Digital Light Processing™ and DMD are trademarks of Texas Instruments, Inc



55 Chastain Road, Suite 115 Kennesaw, GA.

30144



T: 770.420.1350 | F: 770.420.1360



www.digitalprojection.com



DIGITAL PROJECTION, CHINA



Rm A2301, Shaoyaoju 101 North Lane, Shi Ao

International Center, Chaoyang District, Beijing 100029,
PR China



T: +86.10.58239771 | F: +86 10 58239770



Certificate Number 13629
ISO 9001